



DRP-20

(vienam prietaisui, pvz. 1 × INU-100)

Gamintojas	MEAN WELL Enterprises Co., Ltd
Modelis	MDR-20-24
Galingumas	24 W
Įvadinė įtampa	85–264 V AC 120–370 V DC
Išėjimo įtampa	24 V DC
Nominali srovė	1 A
Efektyvumas	84 %
Apsauga nuo	Perkrovos Viršįtampio Trumpo jungimo
Korpusas	Plastmasinis 22.5 × 90 × 100 mm (plotis, aukštis, gylis)
Svoris	190 g
Darbinė aplinka	Temperatura: -20 to +70 °C Drėgmė: 20–95 % (nesikondensuojanti)
Bandymų sertifikatai	CE, TÜV, C UL US, CB, RoHS
Užsakymo numeris	M07270



DRP-75

(trims prietaisams, pvz. 1 × INU-100 and 2 × IH-304)

Gamintojas	MEAN WELL Enterprises Co., Ltd
Modelis	NDR-75-24
Galingumas	76.1 W
Ivadinė įtampa	90–264 V AC 127–370 V DC
Išėjimo įtampa	24 V DC
Nominali srovė	3.2 A
Efektyvumas	88 %
Apsauga nuo	Perkrovos Viršįtampio Trumpo jungimo Perkaitimo
Korpusas	Metalinis 32 × 125.2 × 102 mm (plotis, aukštis, gylis)
Svoris	510 g
Darbinė aplinka	Temperatura: -20 to +70 °C Drėgmė: 20–95 % (nesikondensuojanti)
Bandymų sertifikatai	CE, TÜV, C UL US, CB, C-Tick, Eurasian
Užsakymo mumeris	M07271